




电机动力连接器






增量式编码器连接器




绝对式编码器连接器



制动器连接器



A-A(2:1)



制动连接器接线顺序			
位号	1	2	3
信号	DC24V		—


电机动力连接器接线顺序				
位号	1	2	3	4
信号	PE	U	V	W

增量式编码器连接器接线顺序									
位号	4	7	5	8	6	9	10	13	11
信号	A+	A-	B+	B-	Z+	Z-	U+	U-	V+
位号	14	12	15	2	3	1			
信号	V-	W+	W-	5V	GND	屏蔽			
绝对式编码器连接器接线顺序									
位号	3	2	1	6	4	7	5		
信号	VB+	VB-	屏蔽	SD+	SD-	5V	GND		

电机连接器型号				
连接器	制动连接器	动力连接器	增量式编码器连接器	绝对式编码器连接器
航插座	XS12P/Y3	YD28J4Z	YD28J15Z	YD28J7Z

对接电机连接器型号				
连接器	制动连接器	动力连接器	增量式编码器连接器	绝对式编码器连接器
航插头	XS12P/R	YD28K4TSJ	YD28K15TSJ	YD28K7TSJ

额定电压	220	V AC
额定功率	3	KW
额定电流	9.5	A
额定转矩	15	N • m
峰值转矩	30	N • m
额定转速	2000	RPM
转子惯量	2.7	10 ⁻³ Kg•m ²
线反电势系数	87	V/KRPM
线电阻	0.7	Ω
线电感	2.3	mH
力矩系数	30	Nm/A
极对数	4	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER (客户确认&接受)								品 名 伺服电机外形图						
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)														
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°				版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容		设计	备 注 NOTE	REV.	A		
制 图/DRAWN						比例 SCALE	1:1	物料号	物料号				三视图 THIRD ANGLE PROJECTION 	
设 计/DESIGNED						单位 UNIT	mm	型 号	130SFM-E15020					
审 核/CHECKED														
承 认/APPROVED						上海四横电机制造有限公司							页 SHEET	1/1